

DEVELOP

Dynamic balance

20 stron / minutę

ineo⁺ 203

Pełnokolorowe urządzenie wielofunkcyjne



ineo+ 203

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Budowa

> Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 20 str. / min. (w kolorze i w czerni)
> A3: maks. 12.5 str. / min. (w kolorze i w czerni)

System kopiowania

> Laser

Skala szarości

> 256

Zasobniki papieru

> Standard: 1150 arkuszy papieru
maks. 3650 arkuszy papieru
> Kasetka na 500 arkuszy papieru
(A5 - A3+, 64 - 256 g / m²)
> Kasetka na 500 arkuszy papieru
(A5 - A3, 64 - 256 g / m²)
> Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru
(A6 - A3+, 64 - 271 g / m²)

Format papieru

> Maks. 311 x 457 mm
> Maks. 1200 x 297 mm (baner)

Obszar wydruku

> Maks. 305 x 449 mm
> Baner maks. 1192 x 289 mm

Czas nagrzewania

> Mniej niż 80 sek.

Wymiary

> 643 x 770 x 852 mm (bez opcji)

Waga

> 99 kg (bez opcji)

Zasilanie

> 220 - 240 V / 50 Hz

SPECYFIKACJA FAXU

Kompatybilność

> G3 / Super G3, MH, MR, MMR,
J-BIG/ECM, SIP-FAX, iPFax (iFax standard)

Wielkość i szybkość transferu

> 33,6 kBit / s, < 3 s ITU-TI

Pamięć

> Korzysta z pamięci urządzenia

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

> Standardowy taktowany zegarem 1 GHz

Pamięć

> Kontroler standardowy wykorzystuje
pamięć urządzenia (1024 MB)

Rozdzielczość

> Interpolowana: 600x1800 dpi

Protokoły sieciowe

> TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),
LPD, SNMP, IPP, HTTP

Emulacja

> Kontroler: PCL 5c, PCL 6, PS3

Interfejs

> Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 BaseT
> USB 2.0

Sterowniki

> Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,
Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

> Skanowanie TWAIN
> Skanowanie do e-mail / FTP
> Skanowanie na dysk twardy urządzenia
(Scan to BOX)
> Faks internetowy (iFAX)
> Skanowanie do folderów zdalnych
(Scan to SMB)
> Skanowanie do USB (opcjonalnie)

Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi (iFAX 200dpi)

Szybkość skanowania

> maks. 70 s/min (w kolorze i czerni)

Rozmiar oryginałów

> Maks. A3

Format skanowania

> PDF, JPG, TIFF, Compact PDF, Multi PDF, XPS

Książka adresów

> 2100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (Opcja)

> A5 - A3
> 100 arkuszy, maks. 210 g / m

Wielokrotność kopiowania

> 1-999

Pomniejszenie / Powiększenie

> 25 - 400% krokowe co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

> 11,7 / 7,7 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

> 1024MB RAM

Dysk twardy

> 60 GB

Rozdzielczość

> Maks. 1800x600 dpi

OPCJE

> Podstawa
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
> Pokrywa oryginałów
> Podajnik banerów
> 2 kasety na 500 arkuszy papieru
> Bank papieru na 2500 arkuszy papieru
> Finiszier broszurujący
> Wbudowany finiszier zszywający
> Moduł folderujący finiszera
> Dziurkacz czteropunktowy
> Moduł dziurkacza dwu- i czteropunktowy
> Taca separująca
> Dodatkowa taca odbioru
> Moduł tac wyjściowych finiszera
> Moduł faksu

OPROGRAMOWANIE

> dots Pilot 2 imposition (opcjonalnie)
> jtman 3 jobticket and imposition (opcjonalnie)
> Print Pool Manager load balancing (opcjonalnie)
> Data Administrator user/cost accounts
> Workware document management (opcjonalnie)
> NMU printer management
> NDPS Gateway
> EMS Plug-In
> SAP support
> IBM AS/400 support

DEVELOP

Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

Centrum Copy

35-222 Rzeszów
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91
fax. 17/863 65 10

e-mail: biuro@centrumcopy.com.pl
www.centrumcopy.com.pl

