

**DEVELOP**

Dynamic balance

25 stron / minutę

# ineo<sup>+</sup> 253

Pełnokolorowe urządzenie wielofunkcyjne



# ineo+ 253

## SPECYFIKACJA SYSTEMU

### Budowa

> Konsolowa

### Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 25/25 s./min (w kolorze / w czerni)  
> A3: maks. 12.5/12.5 s./min (w kolorze / w czerni)

### System kopiowania

> Laser

### Skala szarości

> 256

### Zasobniki papieru

> Standard: 1150 arkuszy papieru maks. do 3650 arkuszy papieru  
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3+, 64-256g/m<sup>2</sup>)  
> Kasetka na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 64-256g/m<sup>2</sup>)  
> Podajnik ręczny 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 64-256g/m<sup>2</sup>)

### Format papieru

> Maks. 311 x 457 mm

### Format baneru

> Maks. 1200 x 297 mm

### Obszar wydruku

> Maks. 305 x 449 mm  
> Baner maks. 1192 x 289 mm

### Czas nagrzewania

> Mniej niż 80 s

### Wymiary

> 643 x 770 x 852 mm (bez opcji)

### Waga

> 99 kg (bez opcji)

### Zasilanie

> 220-240 V / 50Hz

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

> G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax standard)

### Wielkość i szybkość transferu

> 33,600kBit/s, <3 s ITU-TI

### Pamięć

> Korzysta z pamięci urządzenia

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

> Standardowy taktowany zegarem 1 GHz

### Pamięć

> Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia (1024 MB)  
> Fiery IC-409: 512 MB, dysk twardy: 80 GB

### Rozdzielczość

> Interpolowana: 600x1800 dpi

### Protokoły sieciowe

> TCP/IP, IPX/SPX (dla NDS), SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, IPP

### Emulacja

> Kontroler: PCL 5c, PCL 6, PS3  
> Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfejs

> Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 BaseT  
> USB 2.0

### Serowniki

> Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaj skanowania

> Skanowanie TWAIN  
> Skanowanie do e-mail / FTP  
> Skanowanie na dysk twardy urządzenia (Scan to BOX)  
> Faks internetowy (iFAX)  
> Skanowanie do folderów zdalnych (Scan to SMB(PC))

### Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi (iFAX 200dpi)

### Szybkość skanowania

> 70 s/min (w kolorze i czerni)

### Rozmiar oryginałów

> Maks. A3

### Format skanowania

> PDF, JPG, TIFF, Compact PDF, Multi PDF, XPS

### Książka adresów

> 2100, wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Podajnik dokumentów (Opcja)

> A5 - A3  
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (100 arkuszy papieru, maks. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Wielokrotność kopiowania

> 1-999

### Pomniejszenie / Powiększenie

> 25-400% krokowe co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

> 11,7/7,7 s (w kolorze / w czerni)

### Pamięć urządzenia

> 1024MB RAM

### Dysk twardy

> 60 GB

### Rozdzielczość

> Maks. 1800x600 dpi

## OPCJE

> Podstawa  
> Pokrywa oryginałów  
> Podajnik banerów  
> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów  
> 2 kasety na 500 arkuszy papieru  
> Bank papieru na 2500 arkuszy papieru  
> Finiszier broszurujący  
> Wbudowany finiszier zszywający  
> Moduł folderujący finiszera  
> Dziurkacz czteropunktowy  
> Moduł dziurkacza dwu- i czteropunktowy  
> Taca separująca  
> Dodatkowa taca odbioru  
> Moduł tac wyjściowych finiszera  
> Moduł faksu  
> Kontroler druku Fiery

## OPROGRAMOWANIE

> Fiery Color Profiler 2 color management (opcjonalnie)  
> Fiery Impose 2.6 professional imposition (opcjonalnie)  
> dots Pilot 2 imposition (opcjonalnie)  
> jtmn 3 jobticket and imposition (opcjonalnie)  
> Print Pool Manager load balancing (opcjonalnie)  
> Data Administrator user/cost accounts  
> Workware document management (opcjonalnie)  
> NMU printer management  
> NDPS Gate -way  
> EMS Plug-In  
> SAP support  
> IBM AS/400 support

## DEVELOP

Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

**Centrum Copy**  
35-222 Rzeszów  
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91  
fax. 17/863 65 10

e-mail: [biuro@centrumcopy.com.pl](mailto:biuro@centrumcopy.com.pl)  
[www.centrumcopy.com.pl](http://www.centrumcopy.com.pl)

