

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo<sup>+</sup> 451

drukowanie w kolorze 45 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne 45 stron na minutę



# ineo<sup>+</sup> 451

## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

- > Konsolowa (wbudowany skaner)

### Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: maks. 45/45 str./min. (w kolorze / w czerni)
- > A3: maks. 23/23 str./min. (w kolorze / w czerni)

### System kopiowania

- > Laser

### Skala szarości

- > 256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 3650 arkuszy papieru, maks. do 6650 arkuszy papieru
- > Kasetka na 2x500 arkuszy papieru (A5-A3+, 64-256g/m<sup>2</sup>)
- > Kasetka na 1500 arkuszy papieru (A4, 64-256g/m<sup>2</sup>)
- > Kasetka na 1000 arkuszy papieru (A4, 64-256g/m<sup>2</sup>)
- > Podajnik ręczny 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 64-300g/m<sup>2</sup>) obsługuje gruby papier, koperty, folie OHP, baner

### Format papieru A3+

- > Maks. 311 x 457 mm
- > Maks. format baneru 1200 x 297 mm

### Obszar wydruku

- > Maks. 305 x 449 mm
- > Maks. zadruk baneru 1192 x 289 mm

### Czas nagrzewania

- > Mniej niż 85 s

### Wymiary

- > 650 x 777 x 1155 mm (bez opcji)

### Waga

- > 190 kg (bez opcji)

### Zasilanie

- > 220-240 V, 50Hz

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

- > G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFAX w standardzie)

### Wielkość i szybkość transferu

- > 33,600kBit/s, <3 s ITU-TI

### Pamięć

- > Korzysta z pamięci urządzenia

### Funkcje

- > PC-Fax,
- > przekierowanie na e-mail, FTP, SMB
- > przekierowanie do BOXu

**DEVELOP**  
with us

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

- > Standardowy taktowany zegarem 867MHz
- > Opcja: kontroler Fiery IC-409 / 2,8 GHz

### Pamięć

- > Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia (1024 MB)
- > Fiery: 512 MB, twardy dysk 80 GB

### Rozdzielczość

- > Maks. 600x1800 dpi

### Protokoły sieciowe

- TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB(NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

### Języki opisu strony

- > PCL 5c/6, PS 3
- > Fiery: Adobe PS 3, PCL 6c

### Interfejs

- > Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 BaseT
- USB 2.0

### Steworniki

- > Windows 2003/XP/XP64
- Windows 2000/2003 Serwer
- Windows Vista (under development)
- Mac OS 9.x/10.x, Unix/Linux

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaj skanowania

- > Skanowanie TWAIN (PC/Mac)
- > Skanowanie do e-mail / FTP
- > Skanowanie na dysk twardy urządzenia (Scan to BOX)
- > Faks internetowy (iFAX)
- > Skanowanie do folderów zdalnych (Scan to SMB)

### Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi (iFAX 200dpi)

### Szybkość skanowania

- > 70 str./min. (w kolorze i czerni)

### Rozmiar oryginałów

- > A5 - A3

### Format skanowania

- > PDF, JPG, TIFF, Compact PDF, Encrypted PDF

### Książka adresów

- > 2100, wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

- > A5 - A3
- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (100 arkuszy papieru, maks. 210 g/m<sup>2</sup>)

### Wielokrotność kopiowania

- > 1-9999

### Pomniejszenie / Powiększenie

- > 25-400% krokowe co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

- > 6,5/4,8 s (w kolorze / w czerni)

### Pamięć urządzenia

- > 1024MB RAM

### Dysk twardy

- > 60 GB

### Rozdzielczość

- > Maks. 1800x600 dpi

## OPCJE

- > Finiszier broszurujący - zszywający, pojemność maks. 2,600 arkuszy
- > Finiszier zszywający do 50 arkuszy
- > Opcje finiszera: moduł dziurkacza (2-4 punktowy)
- > Wbudowany finiszier zszywający
- > Opcje finiszera: taca odbioru na 200 arkuszy, mail-bin (4x125 arkuszy), moduł broszurujący, dziurkacz (4 punktowy)
- > Taca separująca wydruki/kopie/fax
- > Taca odbioru
- > Podajnik banerów
- > Kasetka dużej pojemności na 3000 arkuszy (A4, 60-256 g/m<sup>2</sup>)
- > Kontroler Fiery IC-409
- > Moduł Faxu / MultiLine Fax
- > Czytnik biometryczny / uwierzytelnianie
- > Security chip

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Dots pilot 2 Imposition (opcja)
- > Print Pool Manager (opcja)
- > Data Administrator
- > System Kontroli Dostępu- czytnik kart (opcja)
- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > Jtman 3 jobticket (opcja)
- > Sieć bezprzewodowa WLAN (opcja)
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS
- > NMu
- > Kompatybilność z systemami (Unix/Linux, IBM AS/400, SAP)
- > Fiery Profiler Color Management (opcja)
- > Fiery Impose (opcja)



Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

**Centrum Copy**  
35-222 Rzeszów  
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91  
fax. 17/863 65 10

e-mail: [biuro@centrumcopy.com.pl](mailto:biuro@centrumcopy.com.pl)  
[www.centrumcopy.com.pl](http://www.centrumcopy.com.pl)