

DEVELOP

Dynamic balance

ineo⁺550

drukowanie w kolorze 45 stron na minutę

drukowanie monochromatyczne 55 stron na minutę



ineo⁺ 550

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

> Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 45/55 str./min. (w kolorze / w czerni)

> A3: maks. 23/28 str./min. (w kolorze / w czerni)

System kopiowania

> Laser

Skala szarości

> 256

Zasobniki papieru

> Standard: 3650 arkuszy papieru,

maks. do 6650 arkuszy papieru

> Kasetę na 2x500 arkuszy papieru (A5-A3+, 64-256g/m²)

> Kasetę na 1500 arkuszy papieru (A4, 64-256g/m²)

> Kasetę na 1000 arkuszy papieru (A4, 64-256g/m²)

> Podajnik ręczny 150 arkuszy papieru (A6-A3+, 64-300g/m²)

Format papieru A3+

> Maks. 311 x 457 mm

Obszar wydruku

> Maks. 305 x 449 mm

Czas nagrzewania

> Mniej niż 85 s

Wymiary

> 650 x 777 x 1155 mm (bez opcji)

Waga

> 190 kg (bez opcji)

Zasilanie

> 220-240 V, 50/60Hz

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

> G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX

Wielkość i szybkość transferu

> 33,600kBit/s, <3 s ITU-T1

Pamięć

> Korzysta z pamięci urządzenia

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

> Standardowy taktowany zegarem 867MHz

> Opcja: kontroler Fiery IC-409 / 2,9 GHz

Pamięć

> Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia (1024 MB)

> Fiery: 512 MB, twardy dysk 80 GB

Rozdzielczość

> Maks. 600x1800 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX (dla NDS), SMB(NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulacja

> Kontroler: PCL 5c/6, PS 3

> Fiery: Adobe PS 3, PCL 6c

Interfejs

> Karta sieciowa
Ethernet 10/100/1000 BaseT
USB 2.0

Sterowniki

> Windows 2003/XP/XP64

Windows 2000/2003 Serwer

Windows Vista (under development)

Mac OS 9.x/10.x, Unix/Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

> Skanowanie TWAIN (PC/Mac)

> Skanowanie do e-mail / FTP

> Skanowanie na dysk twardy urządzenia (Scan to BOX)

> Faks internetowy (Fax/iFAX)

> Skanowanie do folderów zdalnych (Scan to SMB)

Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi (iFAX 200dpi)

Szybkość skanowania

> 70 str./min. (w kolorze i czerni)

Rozmiar oryginałów

> A5 - A3

Format skanowania

> PDF, JPG, TIFF,
Compact PDF, Encrypted PDF

Książka adresów

> 2100, wsparcie LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> A5 - A3

> Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (100 arkuszy papieru, maks. 210 g/m²)

Wielokrotność kopiowania

> 1-9999

Pomniejszenie / Powiększenie

> 25-400% krokowe co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

> 6,5/4,3 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

> 1024MB RAM

Dysk twardy

> 60 GB

Rozdzielczość

> Maks. 1800x600 dpi

OPCJE

> Finisz folderujący

> Finiszer zszywający do 50 arkuszy

> Moduł dziurkujący (2-4 punktowy)

> Post Inserter

> Taca odbioru

> Kasetę dużej pojemności na 3000 arkuszy (A4, 60-256 g/m²)

> Kontroler Fiery IC-409

> Moduł Faxu / MultiLine Fax

> Czytnik biometryczny / autoryzacji

> Security chip

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Dots pilot 2 Imposition (opcja)

> Print Pool Manager (opcja)

> Data Administrator

> System Kontroli Dostępu- czytnik kart (opcja)

> System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)

> Jtman 3 jobticket (opcja)

> Sieć bezprzewodowa WLAN (opcja)

> NDPS Gateway

> Rozszerzenie EMS

> NMU

> Kompatybilność z systemami (Unix/Linux, IBM AS/400, SAP)

> Zarządzanie kolorem Fiery Profiler Color Management

DEVELOP
with us



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

Centrum Copy
35-222 Rzeszów
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91
fax. 17/863 65 10

e-mail: biuro@centrumcopy.com.pl
www.centrumcopy.com.pl