

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 163/213

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne



# ineo 163/213

## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

> Konsolowa

### Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: maks. 16/21 str./min. (ineo 163/213)  
> A3: maks. 7/12 str./min. (ineo 163/213)

### System drukowania

Laser

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

> Standard: 251 arkuszy papieru, maks. do 1350 arkuszy papieru  
> Kasety na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60-160g/m<sup>2</sup>) - papier standardowy  
> Podajnik ręczny jednokartkowy

### Czas nagrzewania

> Mniej niż 30/15 s (ineo 163/213)

### Wymiary

599 x 487 x 620 mm (bez opcji)

### Waga

> 38 kg (bez opcji)

### Zasilanie

> 220-240 V, 50/60Hz

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

### Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBit/s, <3 s ITU-TI

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: Kontroler GDI  
Opcja: Kontroler PCL IC-206

### Pamięć

32MB RAM, maks. 160 MB (IC-206)

### Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi,  
> Interpolowana: 600x1800 dpi(IC-206)

### Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, HTTP, LPD, SNMP

### Emulacja

PCL 5e/6

### Interfejs

> Standard: Kontroler równoległy, USB 2.0  
> Opcja: Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseT

### Sterowniki

Windows 98, NT4.0, 2000, ME, XP, 2003

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaj skanowania

> Standardowo skanowanie TWAIN  
> Skanowanie do e-mail / FTP  
> Faks internetowy (iFax)

### Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi  
> iFax 200 dpi

### Szybkość skanowania

16/20 str./min. (ineo 163/213)

### Rozmiar oryginałów

A5 - A3

### Format skanowania

PDF, TIFF

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Podajnik dokumentów (opcja)

> A5 - A3  
>Automatyczny podajnik dokumentów:  
- jednostronny na 50 arkuszy (ineo 163/213)  
- dwustronny na 80 arkuszy (ineo 213)  
> Dupleks (ineo 213)

### Rozdzielczość

> Maks. 600x600 dpi

### Wielokrotność kopiowania

1-99

### Pomniejszenie / Powiększenie

25-400% krokowe co 1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

poniżej 7s

### Pamięć urządzenia

32MB RAM, maks. 160MB

## OPCJE

> Automatyczny podajnik dokumentów:  
- jednostronny (ineo 163/213)  
- dwustronny (ineo 213)  
> Pokrywa oryginału (standard ineo163)  
> Taca przesuwająca prace  
> Tace rozdzielająca wydruki, kopie, faxy  
> Moduł dwustronnego kopiowania i drukowania 60-90 g/m<sup>2</sup> (ineo 213)  
> Maksymalnie 4 kasety na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60/90 g/m<sup>2</sup>)  
> Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A5-A3, 60/160 g/m<sup>2</sup> papier standardowy, OHP, samoprzylepny, itp.)  
> Niski, średni, wysoki stół pod urządzenie  
> Opcja Faxu  
> Opcja Faxu Internetowego / Skanera sieciowego  
> Karta sieciowa 10/100 BaseT  
> Kontroler PCL IC-206  
> Rozszerzenie pamięci: 128 MB  
> Licznik mechaniczny

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

> Workware document management (opcjonalnie)  
> Windream archive system (opcjonalnie)  
> NMU, Network Device Management  
> NDPS Gateway  
> Rozszerzenie EMS

**DEVELOP**  
with us



Aby uzyskać obszernie i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

### Centrum Copy

35-222 Rzeszów  
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91  
fax.17/863 65 10

e-mail: [biuro@centrumcopy.com.pl](mailto:biuro@centrumcopy.com.pl)  
[www.centrumcopy.com.pl](http://www.centrumcopy.com.pl)