

RISOGRAPH EZ 301 (A4)

Rozdzielczość

Rozdzielczość skanowania: 300dpi x 600dpi
Rozdzielczość druku: 300dpi x 600dpi
(600dpi x 600dpi: gęstość perforacji na matrycy)

Metoda tworzenia matryc/drukowania

Szybkie, cyfrowe tworzenie matryc/
W pełni automatyczny druk matrycowy

Typ oryginału

Książka (maks. 10 kg), arkusz

Rozmiar oryginału (maks./min.)

Z użyciem szyby ekspozycyjnej:

50 × 90 mm – 310 × 432 mm

Z użyciem modułu APD (opcja):

100 × 148 mm – 310 × 432 mm

Gramatura oryginału

Z użyciem szyby ekspozycyjnej: maks. 10 kg

Z użyciem modułu APD (opcja): 50 g/m² – 128 g/m²

Rozmiar papieru do drukowania (maks./min.)

100 × 148 mm – 310 × 432 mm

Pojemność pojemnika na papier

1000 arkuszy (64g/m²)

Gramatura papieru do drukowania

46 g/m² – 210 g/m²

Tryb przetwarzania obrazu

Tekst, Foto, Duo, Ołówki

Czas tworzenia matrycy

Około 20 sekund

(A4/pionowa/współczynnik reprodukcji 100%)

Obszar druku (maks.)

210 × 290 mm

Współczynnik reprodukcji

50–200%, zmiana płynna, co 1%

Standardowy współczynnik reprodukcji (powiększenie):

141%, 122%, 116%

Standardowy współczynnik reprodukcji (pomniejszanie):

94%, 87%, 82%, 71%

Prędkość druku

Około 60–130 arkuszy na minutę

(pięć poziomów ustawień)

Regulacja położenia obrazu

Pionowa: ±15 mm; pozioma: ±10 mm

Zbiornik tuszu

W pełni zautomatyzowany (pojemnik 1000 ml)

Matryce zapas/usuwanie

W pełni automatyczne (około 295 arkuszy na rolce)

Pojemność pojemnika na zużyte matryce

100 arkuszy

Wyposażenie dodatkowe

Automatyczny podajnik dokumentów AF-VI, rozdzielanie prac IV, licznik kart IV, bęben do druku w kolorze, podajnik kart, podajnik kopert, uchwyt tuszu/matrycy, podstawka, karta RISO Network Card, karta RISO PC Interface Card
USB2.0, taca na szerokie stopy

Źródło zasilania

EZ301E: 220–240 V~, 1,3 A, 50–60 Hz

Wymiary

W czasie pracy (dł. × szer. × wys.):

1415 × 655 × 665 mm

Podczas przechowywania (dł. × szer. × wys.):

780 × 655 × 665 mm

Masa

Około 101 kg

Standard bezpieczeństwa

Zgodność z normą IEC 60950-1, do użytku w pomieszczeniach, poziom zanieczyszczeń 2(*1), do wysokości 2000 m.n.p.m.

Uwaga:

• Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszej zapowiedzi.

(*1) Poziom zanieczyszczeń w środowisku użytkowania spowodowany brudem i pyłem w powietrzu. Poziom "2" odnosi się do ogólnego środowiska pomieszczeń zamkniętych.