

DEVELOP

Dynamic balance

ineo 163/213

Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne



ineo 163/213

INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

- > Konsolowa

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: maks. 16/21 str./min. (ineo 163/213)
- > A3: maks. 7/12 str./min. (ineo 163/213)

System drukowania

- > Laser

Skala szarości

- > 256

Zasobniki papieru

- > Standard: 251 arkuszy papieru, maks. do 1350 arkuszy papieru
- > Kasetka na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60-160g/m²) - papier standardowy
- > Podajnik ręczny jednokartkowy

Czas nagrzewania

- > Mniej niż 30/15 s (ineo 163/213)

Wymiary

- > 599 x 487 x 620 mm (bez opcji)

Waga

- > 38 kg (bez opcji)

Zasilanie

- > 220-240 V, 50/60Hz

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

- > G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Wielkość i szybkość transferu

- > 33,6 kBit/s, <3 s ITU-No.1

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

- > Standard: Kontroler GDI
- > Opcja: Kontroler PCL IC-206

Pamięć

- > 32MB RAM, maks. 160 MB (IC-206)

Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi,
- > Interpolowana: 600x1800 dpi(IC-206)

Protokoły sieciowe

- >TCP/IP, IPX/SPX, HTTP, LPD, SNMP

Emulacja

- > GDI
- > IC-206: PCL 5e/6

Interfejs

- > Standard: USB 2.0
- > Opcja: Karta sieciowa Ethernet 10/100 BaseT

Sterowniki

- > Windows 98, NT4.0, 2000, ME, XP, 2003

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

- > Standardowo skanowanie TWAIN
- > Skanowanie do e-mail / FTP
- > Faks internetowy (iFax)

Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi
- > iFax 200dpi

Szybkość skanowania

- > 16/20 str/min (ineo 163/213)

Rozmiar oryginałów

- > A5 - A3

Format skanowania

- > PDF, TIFF

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Podajnik dokumentów (opcja)

- > A5 - A3
- >Automatyczny podajnik dokumentów:
 - jednostronny (50 arkuszy) (ineo 163/213)
 - dwustronny (80 arkuszy) (ineo 213)
- > Duplex (ineo 213)

Rozdzielczość

- > Maks. 600x600 dpi

Wielokrotność kopiowania

- > 1-99

Pomniejszenie / Powiększenie

- > 25-400% krokowe co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

- > około 7 sek.

Pamięć urządzenia

- > 32MB RAM, maks. 160MB

OPCJE

- > Taca przesuwająca prace
- > Taca rozdzielająca wydruki, kopie, faxy
- > Pokrywa oryginału (standard ineo163)
- > Automatyczny podajnik dokumentów:
 - jednostronny (ineo 163/213)
 - dwustronny (ineo 213)
- > Moduł dwustronnego kopiowania i drukowania 60-90 g/m²(ineo 213)
- > Maksymalnie 4 kasetki na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60/90 g/m²)
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A5-A3, 60/160 g/m² papier standardowy, OHP, samoprzylepny, itp.)
- > Niski, średni, wysoki stół pod urządzenie
- > Opcja Faxu
- > Opcja Faxu Internetowego / Skanera sieciowego
- > Karta sieciowa 10/100 BaseT
- > Kontroler PCL IC-206
- > Rozszerzenie pamięci: 128 MB
- > Licznik mechaniczny

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Workware document management (opcjonalnie)
- > Windream archive system (opcjonalnie)
- > NMU, Network Device Management
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

DEVELOP
with us



Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt

Centrum Copy
35-222 Rzeszów
al Okulickiego 9

tel. 17/863 53 91
fax.17/863 65 10

e-mail: biuro@centrumcopy.com.pl
www.centrumcopy.com.pl