

DEVELOP

Dynamic balance

ineo 213

monochromatyczne | 21 str/min



INFORMACJE OGÓLNE

Budowa

Konsolowa (zintegrowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: do 21 str./min.
- > A3: do 12 str./min.

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 251 arkuszy, max. 1,350 arkuszy
- > Kasetę na 250 arkuszy papieru (A5-A3, 60 - 160 g/m²) dla standardowego papieru, kopert, OHP, papierów o wysokiej gramaturze
- > Jednokartkowy podajnik ręczny

Czas nagrzewania

Mniej niż 15 sekund

Wymiary

599 x 620 x 487 mm

Waga

Okolo 38 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V / 50/60Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Standard: wbudowany kontroler GDI
Opcja: kontroler PCL IC-206

Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia 32MB (max. 160MB RAM)

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi
IC-206: Max. 1,800 x 600 dpi (z technologią wygładzania)

Protokoły sieciowe

TCP/IP, IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP

Emulacja

GDI
IC-206: PCL 5e/6

Interfejs

Standard: USB 2.0
Opcja: Ethernet 10/100 BaseT

Sterowniki

Windows 98SE/ME/2000/2003/XP
Vista

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaje skanowania

Standard: TWAIN
Opcja: Skanowanie do E-mail/FTP/iFAX, skanowanie sieciowe TWAIN

Rozdzielczość

Max. 600 dpi (fax internetowy 200dpi)

Szybkość skanowania

Max. 20 str./min.

Rozmiar oryginałów

A5-A3

Formaty skanownia

PDF, TIFF

Adresy skanowania

do 240

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

- > A5 - A3
- > Jednostronny podajnik dokumentów (50 arkuszy, max. 110g/m²)
- > Dwustronny podajnik dokumentów (80 arkuszy, max. 128g/m²)

Wielokrotność kopiowania

1 - 99

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

mniej niż 7 sekund

Pamięć urządzenia

32 MB, max. 160 MB RAM

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No.1

Pamięć

Wykorzystuje pamięć urządzenia - 32 MB (max. 160 MB RAM)

OPCJE

- > Taca przesuwająca prace o pojemności max. 250 arkuszy
- > Zasobnik na wydruki, kopie/faksy, o pojemności max. 100 arkuszy
- > Pokrywa oryginałów
- > Automatyczny podajnik dokumentów
- > Dwustronny podajnik dokumentów
- > Moduł duplexu 60 - 90 g/m²
- > max. 4 kasety po 250 arkuszy każda (A5-A3, 60 - 90 g/m²) dla papierów standardowych
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A5-A3, 60 - 160 g/m²) dla papierów standardowych, pocztówek, OHP, etykiet, kopert
- > Mała, średnia i duża podstawa
- > Moduł faksu
- > Karta sieciowa 10/100 BaseT
- > Kontroler PCL IC-206 (zawiera kartę sieciową)
- > Pamięć 128 MB
- > Licznik mechaniczny

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > System archiwizacji Windream (opcja)
- > NMU, Sieciowe zarządzanie urządzeniem
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

DEVELOP
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



Centrum Copy

al. Okulickiego 9
35-222 Rzeszów
tel. 017 863-53-91
fax. 017 863-65-10
e-mail: biuro@centrumcopy.com.pl
www.centrumcopy.com.pl